



DER HAPERT BASIC: KOMPAKT UND VIELSEITIG

DIE KRAFT DES STÄRKSTEN



**BRING
IT ON.**
WWW.HAPERT.COM



BASIC

ANHÄNGER

WARUM EIN HAPERT BASIC?

Der HAPERT BASIC ist ein kleiner, reichhaltig ausgestatteter, aber trotzdem bezahlbarer Anhänger. Dieses Modell eignet sich perfekt für den Einsatz im privaten und halbprofessionellen Bereich. Deshalb ein HAPERT BASIC.

H-1



1



Alle Basic H-Modelle sind mit einer verzinkten V-Deichsel ausgestattet. Die gebremsten Modelle verfügen zudem auch über ein stabiles Stützrad. Darüber hinaus ist die gesamte Basic H-Reihe mit der „HAPERT“-Verriegelung - in die (Seiten-)Wände integrierte, leicht bedienbare Zieh-/Schub-Verschlüsse - ausgerüstet.

2



Die H-Modelle (Hochlader mit der Ladefläche über den Rädern) werden mit eloxierten, herunterklappbaren, 30 cm hohen Aluminiumwänden, einer Vorderwand mit Scharnieren und 4 robusten, herausnehmbaren Eckkrungen geliefert.

3



Die besonders niedrige Ladefläche (ca. 56 cm) wird u. a. durch die Verwendung von Reifen der Größe 18,5 x 8,5-8 bei ungebremsten Basic H-Modellen und der Größe 195/55R10C bei gebremsten Modellen erzielt.

4



Die Anhänger sind serienmäßig mit TÜV-geprüften Zurrbügeln versehen, die eine Kapazität von jeweils 400 kg aufweisen.

7



Die gesamte Basic L-Reihe besteht aus eloxierten, 35 cm hohen Aluminiumwänden, die sowohl auf der Innen- als auch auf der Außenseite mit Montagerillen ausgerüstet sind. Darüber hinaus verfügt dieses Modell über eine solide Heckklappe mit 2 professionellen und leicht bedienbaren Zieh-/Schub-Verschlässen.

8



Die ungebremsten Basic L-Modelle sind mit Reifen der Größe 155/R13 ausgestattet. Die gebremsten Ausführungen haben sogar die Reifengröße 165R13C.



5

L-1



Das Modell Basic L kann mit einem stabilen Deckel ausgerüstet werden, dem Basic Cover L. Dank des auf der Vorderseite mit Scharnieren befestigten, 300 mm hohen Deckels entsteht so eine Innenhöhe von sage und schreibe 520 mm. Der Deckel besteht aus einer 15 mm dicken, grauen Multiplex-Dachplatte sowie Aluminiumprofilen mit einer integrierten, 100 mm hohen Aluminium-Reiling.

PRO L



Unser Sortiment umfasst neben dem Basic L auch den Basic PRO L. Der Basic PRO L (Innenmaß: 260 x 134 cm) zeichnet sich durch Folgendes aus:

- Ein Semi-geschweißtes, im Vollbad verzinktes Anhängerfahrgestell, dessen Seitenrahmen, Vorderrahmen und Lichttraverse durch Laschnennietungen miteinander verbunden sind.
- Graue Multiplexwände mit einer Aluminium-Heckklappe. Diese Heckklappe ist mit den robusten, sehr bedienungsfreundlichen Verschlüssen ausgerüstet, die auch bei den übrigen HAPERT-Modellen verwendet werden.
- Eine Combi Protect Rail und ein abnehmbares Frontgitter.
- Das TÜV-geprüfte Ladungssicherungssystem von HAPERT: 6 in den Seitenrand integrierte Zurrbügel 3 auf jeder Seite, mit einer Kapazität von 500 daN!

Die Basic Pro L-Reihe ist außerdem mit einigen interessanten Optionen ausgestattet, wie beispielsweise einer Vorderwand mit Scharnier bei den Modellen mit V-Deichsel.

Außerdem sind zahlreiche Optionen erhältlich, wie beispielsweise:

- Abnehmbares Frontgitter (beim PRO serienmäßig).
- Stützfüße (paarweise erhältlich).
- Stützrad mit Klamme (bei gebremsten Ausführungen serienmäßig), Ladungsnetz.
- Abnehmbare Plane (in unterschiedlichen Höhen erhältlich).
- Flache Deckplane.
- Aluminium-Aufsatzbordwände (Basic L und H).
- Abnehmbare Gitteraufsätze (Basic H).



VERTRAUEN SIE AUF DEN STÄRKSTEN

Sie müssen sich auf Ihren Anhänger blind verlassen können, denn Ihre Betriebsprozesse sind davon abhängig. Aus diesem Grund entwickeln wir die stärksten und stabilsten Anhänger in Europa. Durch unsere bewährte Schweißtechnologie bieten wir dem Markt einzigartige Transportlösungen, die sich für jede Aufgabe eignen.



Dank ihrer extremen Robustheit lassen sich unsere Anhänger tagtäglich auf nie gekannte Weise einsetzen. So sind Sie dauerhaft mobil und profitieren von äußerst niedrigen Kosten pro Kilometer. Wie die Herausforderung auch lautet: BRING IT ON!

BRING IT ON.
WWW.HAPERT.COM

info@lowis-fahrzeugbau.de

ALLE HAPERT BASICS IM ÜBERBLICK

BASIC L

Brutto-Ladefähigkeit

750, 1350 kg

Abmessungen (L x B x H)

180 x 114 x 35 cm

210 x 114 x 35 cm

260 x 134 x 35 cm

BASIC H

Brutto-Ladefähigkeit

750, 1350, 1500 kg

Abmessungen (L x B x H)

230 x 140 x 30 cm

260 x 140 x 30 cm

BASIC COVER L

Brutto-Ladefähigkeit

750, 1350 kg

Abmessungen (L x B x H)

180 x 114 x 52 cm

210 x 114 x 52 cm

260 x 134 x 52 cm

BASIC PRO L

Brutto-Ladefähigkeit

750, 1350 kg

Abmessungen (L x B x H)

260 x 134 x 31 cm



WWW.HAPERT.COM

DAS VOLLSTÄNDIGE HAPERT-SORTIMENT:



HAPERT AZURE
OFFENE ANHÄNGER



HAPERT INDIGO
TRANSPORTER



HAPERT BASIC
ANHÄNGER



HAPERT COBALT
KIPPER



HAPERT SAPPHIRE
KOFFERANHÄNGER